

PFLEGEANLEITUNG

PLOTTEC -Folien haben eine weitgehend kratzbeständige Oberfläche (außer Mattierungs- und Dekorfolien). Dieser Hardcoat widersteht einer normalen Reinigung. Bitte bedenken Sie, dass diese Oberflächen nicht die Härte einer normalen Glasscheibe erreichen. Darum möchten wir Sie bitten, die folgenden Pflegehinweise (auch für die Folien ohne Hardcoat) zu beachten:

- Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Glasreiniger, die auf Alkoholbasieren oder milde Seifenlösungen.
- Niemals trocken reinigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!
- Keine Bürste verwenden, nicht trocken nacharbeiten!
- Immer mit reichlich Wasser, einem weichen, nicht fesselnden Tuch oder einem synthetischen Schwamm, Fensterleder und Gummiwischer arbeiten.

Die Reinigung sollte grundsätzlich mit *frischem* Wasser erfolgen. So ist sichergestellt, dass keine Partikel wie Staub oder Sand im Wasser enthalten sind, die die Folie zerkratzen könnten.

1. Fensterfläche mit dem Wasser - Reiniger - Gemisch besprühen.
2. Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
3. Stark verschmutzte Stellen nochmal einweichen mit weichem Fensterleder oder Schwamm und viel Wasser oder dem unverdünnten Glasreiniger vorsichtig reinigen. Niemals stark aufdrücken!
4. Scheibe nochmals mit dem Wasser Reiniger- Gemisch besprühen und Wasser mit Gummiwischer von oben nach unten abstreichen.
5. Trocknen lassen oder mit feuchtem Fensterleder leicht nachwischen.

Entfernen alter Folie

Sollte es nötig sein, alte oder verschlissene Folie zu entfernen, kann folgendermaßen vorgegangen werden:

- Ablösen der Folie an einer Ecke
- Folie langsam abziehen (Kleber bleibt am Glas)
- Klebstoffreste mit einem auf Salmiak basierendem Fensterreiniger bzw. unserem Kleberentferner besprühen und einwirken lassen
- (falls nötig wiederholen)
- Den weichen Klebstoff mit einem Glaskratzer entfernen
- Endreinigung durchführen